

Wstęp do inżynierii wstecznej

Inżynieria wsteczna to proces analizowania i rozkładania na części składowe oprogramowania, urządzenia lub systemu w celu zrozumienia jego działania, struktury lub funkcji, często w kontekście odzyskiwania informacji o systemie, łatania, modyfikacji lub zabezpieczania oprogramowania.

Inżynieria wsteczna (ang. reverse engineering) to proces wydobywania wiedzy lub przeprojektowywania systemów na podstawie dostępnych, już istniejących elementów. Celem inżynierii wstecznej jest analiza działania systemu lub procesu, który pozwala na jego rekonstrukcję, zrozumienie oraz ewentualne ulepszanie. Przykłady zastosowań inżynierii wstecznej obejmują analizę oprogramowania w celu wykrycia błędów, próby obejścia zabezpieczeń, modyfikację aplikacji czy badanie protokołów komunikacyjnych w sieciach komputerowych.

Źródło: [Wikipedia: Inżynieria wsteczna](#)

Zwartość pliku main2.c

W niniejszym przykładzie zaprezentowano kod źródłowy prostego programu, który weryfikuje poprawność wprowadzonego klucza licencyjnego. Program wczytuje wprowadzone dane znak po znaku i porównuje je z kluczem referencyjnym. Na końcu, w zależności od wyniku porównania, wyświetla komunikat „Access Granted!” lub „Wrong!”.

main.c

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char key[100];
    char valid[] = "AAAA-Z10N-42-OK";
    int i = 0;
    int match = 1;
    int ch;

    printf("Enter license key: ");

    // Read input manually, character by character
    while (i < 100) {
        ch = getchar();
        if (ch == '\n' || ch == EOF) {
            key[i] = 0;
            break;
        }
        key[i] = ch;
        i++;
    }

    // Compare each character manually
```


```
i = 0;
while (valid[i] != 0 && key[i] != 0) {
    if (valid[i] != key[i]) {
        match = 0;
        break;
    }
    i++;
}

// Also check if lengths match
if (valid[i] != key[i]) {
    match = 0;
}

// Output result
if (match) {
    const char *msg = "Access Granted!\n";
    for (i = 0; msg[i] != 0; i++) {
        putchar(msg[i]);
    }
} else {
    const char *msg = "Wrong!\n";
    for (i = 0; msg[i] != 0; i++) {
        putchar(msg[i]);
    }
}
getchar();
return 0;
}
```

Zmiana jednego bitu

Dokładnie tak zmiana jednego bitu powoduje że program przyjmie jakikolwiek klucz a mimo to wyświetli komunikat access granted. Jestem świadomy że ten program można złamać prostym narzędziem strings, ale nie o to w tej prezentacji chodzi. Poniżej zdjęcie dwóch debuggerów po lewej program oryginalny po prawej jego wersja z zmianą. Zaznaczyłem na ilustracji miejsce w którym trzeba zmienić jedn bit aby złamać program.



x64dbg - An open-source x64/x32 debugger for windows.

pliki:

main2.c

- kod źródłowy

main2.exe

- skompilowany kod dla platformy Windows

main2_patched.exe

- wersja z zmianą która powoduje przyjęcie jakiegokolwiek klucza

From:

<https://wiki.ostrowski.net.pl/> - Kacper's Wiki

Permanent link:

https://wiki.ostrowski.net.pl/doku.php?id=projekty:lic_key_crack&rev=1747210119

Last update: 2025/05/14 10:08