

Składnia formatowania

[DokuWiki](#) używa **prostego** języka znaczników, który umożliwia pozostawienie tekstu tak czytelnego, jak to możliwe. Poniższa strona zawiera całą dostępną składnię, którą można zastosować edytując treść. Zobacz po prostu na treść tej strony wciskając guzik *Edytuj stronę* na górze lub na dole strony. Jeżeli chcesz coś wypróbować, to zrób to na stronie "[piaskownicy](#)". Szybkie formatowanie jest dostępne także za pomocą  [szybkich przycisków](#).

Proste formatowanie tekstu

DokuWiki umożliwia **pogrubienie**, *pochylenie*, podkreślenie i stałą szerokość tekstu. Oczywiście można zastosować ich **kombinację**.

DokuWiki umożliwia ***__pogrubienie__***, *//pochylenie//*, __podkreślenie__ i **'stałą szerokość'** tekstu. Oczywiście można zastosować ich ***__//''kombinację''//__***.

Można też zastosować _{indeks dolny} lub ^{indeks górny}.

Można też zastosować _{indeks dolny} lub ^{indeks górny}.

Można oznaczyć coś jako ~~usunięte~~.

Można oznaczyć coś jako usunięte.

Akapity są tworzone przez puste linie. Jeżeli chcesz **wymusić nowy wiersz** bez akapitu, możesz wpisać dwukrotny znak odwrotnego ukośnika i spację w środku linii lub dwukrotny znak odwrotnego ukośnika na końcu linii.

To jest fragment tekstu z nowymi wierszami

Zwróć uwagę że dwa odwrotne ukośniki są rozpoznawane jedynie na końcu linii

lub gdy jest za nimi

spacja \a to dzieje się gdy jej nie ma.

To jest fragment tekstu z nowymi wierszami\\ Zwróć uwagę że dwa odwrotne ukośniki są rozpoznawane jedynie na końcu linii\\ lub gdy jest za nimi\\ spacja \a to dzieje się gdy jej nie ma.

Nie powinno się wymuszać nowego wiersza jeżeli nie jest to naprawdę potrzebne.

Linki

DokuWiki udostępnia wiele sposobów tworzenia linków.

Wewnętrzne

Wewnętrzne linki są tworzone przy użyciu nawiasów prostokątnych. Można podać tylko [nazwę strony](#) lub dodatkowo użyć [opisu](#).

Wewnętrzne linki są tworzone przy użyciu nawiasów prostokątnych. Można podać tylko `[[nazwę strony]]` lub dodatkowo użyć `[[nazwę strony|opisu]]`.

 [Nazwy stron wiki](#) są automatycznie przekształcane do małych liter, znaki specjalne są niedozwolone.

Możesz użyć [nazw](#) podając dwukropek w nazwie strony.

Możesz użyć `[[przestrzeni:nazw]]` podając dwukropek w nazwie strony.

Szczegóły dotyczące przestrzeni nazw znajdują się w  [pl:namespaces](#).

Możliwe jest linkowanie do sekcji. Daj nazwę sekcji poprzedzoną znakiem płotka, podobnie jak robi się to w HTML. Ten wpis linkuje do [tej Sekcji](#).

Ten wpis linkuje do `[[syntax#internal|tej Sekcji]]`.

Uwagi:

- Linki do [istniejących stron](#) prezentują się w innym stylu niż te [nieistniejące](#).
- Używanie  [CamelCase](#) do automatycznego tworzenia linków jest domyślnie wyłączone. To zachowanie może być włączone w pliku  [config](#). Wskazówka: Jeśli DokuWiki jest linkiem, to jest włączone.
- Gdy zmienia się nagłówki sekcji, zmienia się także jej zakładka (bookmark). Więc nie polegaj zbyt mocno na linkowaniu sekcji.

Zewnętrzne

Linki zewnętrzne są rozpoznawane automatycznie: <http://www.google.com> lub po prostu www.google.com. Można też zmienić nazwę linka: [Ten link prowadzi do Google](#). Adresy e-mail takie jak ten: andi@splitbrain.org są także rozpoznawane.

Linki zewnętrzne są rozpoznawane automatycznie: `http://www.google.com` lub po prostu `www.google.com`. Można też zmienić nazwę linka: `[[http://www.google.com|Ten link prowadzi do Google]]`. Adresy e-mail takie jak ten: `<andi@splitbrain.org>` są także rozpoznawane.

Interwiki

DokuWiki umożliwia tworzenie linków  [Interwiki](#). Są to szybkie linki do innych systemów Wiki. Na przykład to jest link do strony w Wikipedii na temat  [Wiki](#).

DokuWiki umożliwia tworzenie linków `[[doku>interwiki|Interwiki]]`. Są to szybkie linki do innych systemów Wiki. Na przykład to jest link do strony w Wikipedii na temat `[[wp>Wiki]]`.

Udziały sieciowe Windows

Udziały sieciowe Windows, takie jak [ten](#), są także rozpoznawane. Proszę zauważyć że takie linki mają sens tylko w homogenicznych grupach użytkowników jak w korporacyjnym [intranecie](#).

Udziały sieciowe Windows takie jak `[[\\server\share|ten]]` są także rozpoznawane.

Uwagi:

- Ze względów bezpieczeństwa bezpośrednie przeglądanie udziałów sieciowych działa domyślnie tylko w Microsoft Internet Explorer (i tylko w „strefie lokalnej”).
- W Mozilli i Firefox można tę funkcję uaktywnić za pomocą różnych obejść, wspomnianych w [Mozilla Knowledge Base](#), lecz ciągle będą się pojawiać ostrzeżenia JavaScript. Aby usunąć te ostrzeżenia (dla wszystkich użytkowników), umieść następującą linię w `conf/lang/en/lang.php` (more details at [localization](#)):

[conf/lang/en/lang.php](#)

```
<?php
/**
 * Customization of the english language file
 * Copy only the strings that needs to be modified
 */
$lang['js']['nosmblinks'] = '';
```

Linki graficzne

Możesz utworzyć link wewnętrzny lub zewnętrzny w grafice wklejonej na stronie poprzez złączenie składni linku i [grafiki](#) (zobacz poniżej) w ten sposób:

```
[[http://www.php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]
```



Uwaga: Formatowanie grafiki jest jedynym elementem składni, który można użyć w linkach.

Jest tu dozwolona pełna składnia [grafiki](#) i [linków](#) (w tym skalowanie grafiki, grafika wewnętrzna i zewnętrzna oraz łączy URL i interwiki).

Przypisy

Można dodawać przypisy ¹⁾ używając podwójnych nawiasów.

Można dodawać przypisy ((To jest przypis)) używając podwójnych nawiasów.

Podział na sekcje (tytuły)

Można używać do pięciu poziomów tytułów by nadać treści strony strukturę hierarchiczną. Jeżeli w dokumencie będzie więcej niż trzy tytuły, spis treści zostanie wygenerowany automatycznie – można to zablokować poprzez dodanie napisu `~~NOTOC~~` w treści dokumentu.

Tytuł poziomu 3

Tytuł poziomu 4

Tytuł poziomu 5

```
==== Tytuł poziomu 3 ====
=== Tytuł poziomu 4 ===
== Tytuł poziomu 5 ==
```

Używając czterech lub więcej kresek (znak minus), można uzyskać poziomą linię:

Pliki mediów

Możesz wstawić wewnętrzne lub zewnętrzne  [zdjęcie](#) za pomocą nawiasów klamrowych. Opcjonalnie można ustalić jego wielkość.



Normalny rozmiar:



Skalowane do podanej szerokości:



Podana szerokość i wysokość:

Przeskalowana grafika zewnętrzna: 

```
Normalny rozmiar:                {{wiki:dokuwiki-128.png}}
Skalowane do podanej szerokości: {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}
Podana szerokość i wysokość:     {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}
Przeskalowana grafika zewnętrzna:
{{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}}
```

Dodając spacje z lewej lub prawej możesz odpowiednio wyrównać grafikę.



```
{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png  }}
```

Oczywiście można też dodać podpis (wyświetlany jako dymek przez większość przeglądarek).



```
{{ wiki:dokuwiki-128.png |To jest podpis}}
```

Jeżeli podasz nazwę pliku (wewnętrznego lub zewnętrznego) który nie jest zdjęciem (gif, jpeg, png), to w zamian pojawi się link do niego.

Składnia dla [linków graficznych](#) do innych stron jest opisana powyżej.

Wspierane formaty mediów

DokuWiki pozwala na bezpośrednie osadzenie (embed) następujących formatów mediów.

Grafika	gif, jpg, png
Wideo	webm, ogv, mp4
Audio	ogg, mp3, wav
Flash	swf

Jeśli podasz nazwę pliku w niewspieranym formacie, to będzie on prezentowany jako link. Gdy dodasz `?linkonly` będzie to zwykły link do mediów, bez wyświetlenia ich w tekście.

```
{{wiki:dokuwiki-128.png?linkonly}}
```

[dokuwiki-128.png](#) To jest zwykły link do grafiki.

Formaty rezerwowe (fallback)

Niestety niektóre przeglądarki nie rozumieją wszystkich formatów video i audio. Aby złagodzić ten problem, możesz dostarczyć twój plik w kilku różnych formatach.

Rozważmy na przykład to osadzone wideo mp4:

```
{{video.mp4|Zabawne wideo}}
```

Gdy wgrasz video.webm i video.ogv obok podanego w tekście video.mp4, DokuWiki automatycznie doda je jako alternatywne formaty, a przeglądarka zrozumie jeden z tych trzech plików.

Dodatkowo DokuWiki wspiera grafikę „plakat”, która będzie pokazywana przed startem wideo. Plik graficzny musi mieć tę samą nazwę jak wideo i musi być w formacie jpg lub png. W powyższym przykładzie plik video.jpg zadziała.

Listy

Dokuwiki wspiera tworzenie numerowanych i nienumerowanych list. By utworzyć punkt listy, zrób wcięcie tekstu wstawiając na początku wiersza dwie spacje i wpisz * dla podpunktu nienumerowanego lub - dla numerowanego.

- To jest lista
 - To druga pozycja
 - Może być wiele poziomów wypunktowań
 - Jeszcze jeden podpunkt
1. Ta sama lista, lecz numerowana
 2. Kolejny podpunkt
 1. Po prostu użyj wcięcia tekstu, by zaznaczyć poziom
 3. To jest to

```
* To jest lista
* To druga pozycja
  * Może być wiele poziomów wypunktowań
* Jeszcze jeden podpunkt

- Ta sama lista, lecz numerowana
- Kolejny podpunkt
  - Po prostu użyj wcięcia tekstu, by zaznaczyć poziom
- To jest to
```

Konwersja tekstu

DokuWiki może zamieniać określone, predefiniowane znaki lub ciągi znaków na grafikę lub inny tekst lub HTML.

Zamiana na grafikę dotyczy przede wszystkim emotikonów. Zamianę na tekst lub HTML stosuje się zaś głównie do poprawek typograficznych, może być jednak równie dobrze skonfigurowana do innych efektów HTML.

Konwersja tekstu na grafikę

DokuWiki przekształca często używane [emotikony](#) do ich graficznego odpowiednika. Znaki 🧐 [Smileys](#) i inne grafiki można konfigurować i rozszerzać ich listę. Poniżej przegląd emotikonów zawartych w DokuWiki.

- 🧐 8-)
- 😳 8-O
- 😞 :-)

- 😊 :-)
- 😄 =)
- 😞 :-/
- 😞 :-\
- 😟 :-?
- 😬 :-D
- 😛 :-P
- 😲 :-O
- 😬 :-X
- 😐 :-|
- 😊 ;-)
- 😄 ^ _ ^
- ❓ :?:
- ❗ !:
- 🤡 LOL
- 🛠️ **Fix Me!** FIXME
- 🗑️ **Delete!** DELETEME

Konwersja tekstu na HTML

Typografia: [DokuWiki](#) może konwertować proste oznaczenia tekstowe na poprawne typograficznie znaki. Oto przykłady rozpoznawanych kombinacji znaków:

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇨ » « - — 640×480 © ™ ® „He thought 'It's a man's world'...”

```
-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"He thought 'It's a man's world'..."
```

W taki sam sposób możemy utworzyć dowolny HTML, jeśli zostanie to zaznaczone w [plikach wzorców](#).

Są trzy wyjątki, które nie pochodzą z tego pliku wzorców: znak mnożenia (640×480), 'pojedyncze' i „podwójne cudzysłowy”. Te wyjątki mogą być wyłączone w [konfiguracji](#).

Cytowanie

Czasami chcesz zaznaczyć część tekstu by pokazać iż jest odpowiedzią lub komentarzem. Zastosuj wtedy następującą składnię:

Myślę, że powinniśmy tak zrobić.

```
> Nie, nie powinniśmy
>> A moim zdaniem powinniśmy.
> Naprawdę?
>> Tak!
>>> Więc zrobmy tak!
```

Myślę, że powinniśmy tak zrobić.

```
Nie, nie powinniśmy
| A moim zdaniem powinniśmy.

Naprawdę?

| Tak!
| Więc zrobmy tak!
```

Tabele

DokuWiki posiada prostą składnię do tworzenia tabel.

Nagłówek 1	Nagłówek 2	Nagłówek 3
Wiersz 1 Kolumna 1	Wiersz 1 Kolumna 2	Wiersz 1 Kolumna 3
Wiersz 2 Kolumna 1	złączona kolumna (zwróć uwagę na podwójną kreskę)	
Wiersz 3 Kolumna 1	Wiersz 2 Kolumna 2	Wiersz 2 Kolumna 3

Wiersze tabeli powinny zaczynać się i kończyć znakiem | dla normalnych komórek a ^ dla nagłówków.

```
^ Nagłówek 1          ^ Nagłówek 2          ^ Nagłówek 3
^
| Wiersz 1 Kolumna 1  | Wiersz 1 Kolumna 2  | Wiersz 1 Kolumna 3
|
| Wiersz 2 Kolumna 1  | złączona kolumna (zwróć uwagę na podwójną kreskę)
||
| Wiersz 3 Kolumna 1  | Wiersz 2 Kolumna 2  | Wiersz 2 Kolumna 3
|
```

By połączyć komórki poziomo, pozostaw następną komórkę całkowicie pustą, jak w przykładzie powyżej. Upewnij się że w każdym wierszu masz tą samą ilość separatorów komórek!

Można też utworzyć nagłówki wierszy w pionie.

	Nagłówek 1	Nagłówek 2
Nagłówek 3	Wiersz 1 Kolumna 2	Wiersz 1 Kolumna 3
Nagłówek 4	tym razem bez łączenia	
Nagłówek 5	Wiersz 2 Kolumna 2	Wiersz 2 Kolumna 3

Jak zauważyłeś, to separator stojący przed komórką decyduje o formatowaniu:

	^ Nagłówek 1	^ Nagłówek 2	^
^ Nagłówek 3	Wiersz 1 Kolumna 2	Wiersz 1 Kolumna 3	
^ Nagłówek 4	tym razem bez łączenia		
^ Nagłówek 5	Wiersz 2 Kolumna 2	Wiersz 2 Kolumna 3	

Można również łączyć komórki w pionie (rowspan), poprzez umieszczenie `:::` w komórkach znajdujących się poniżej tej, z którą chcemy je połączyć.

Nagłówek 1	Nagłówek 2	Nagłówek 3
Wiersz 1 Kolumna 1	ta kolumna łączy się w pionie	Wiersz 1 Kolumna 3
Wiersz 2 Kolumna 1		Wiersz 2 Kolumna 3
Wiersz 3 Kolumna 1		Wiersz 2 Kolumna 3

Poza składnią `rowspan`, komórki te nie mogą posiadać żadnej innej treści.

^ Nagłówek 1	^ Nagłówek 2	^ Nagłówek 3
^		
Wiersz 1 Kolumna 1	ta kolumna łączy się w pionie	Wiersz 1 Kolumna 3
Wiersz 2 Kolumna 1	:::	Wiersz 2 Kolumna 3
Wiersz 3 Kolumna 1	:::	Wiersz 2 Kolumna 3

Można też wyrównywać zawartość tabeli. Po prostu dodaj dwie spacje po przeciwnej stronie tekstu: Dodaj dwie spacje po lewej stronie aby wyrównać do prawej, dwie spacje po prawej stronie aby wyrównać do lewej lub po dwie spacje po obu stronach aby tekst wyśrodkować.

Tabela z wyrównaniem		
prawo	środek	lewo
lewo	prawo	środek
xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx

Tak to wygląda w tekście źródłowym:

^	Tabela z wyrównaniem			^^^
	prawo	środek	lewo	
	lewo	prawo	środek	
	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	

Uwaga: Wyrównanie w pionie nie jest wspierane.

Fragmenty niesformatowane

Jeśli chcesz pokazać tekst dokładnie tak, jak został napisany (niesformatowany), otocz ten obszar tagami `<nowiki>` albo nawet prościej, podwójnym znakiem procenta `%%`.

Ten tekst zawiera adres: `http://www.splitbrain.org` i `**formatowanie**`, lecz nic się z tym nie dzieje. Poprawne jest również to: `//__ten__ tekst//` ma emotikon `;-)`.

```
<nowiki>
Ten tekst zawiera adres: http://www.splitbrain.org i **formatowanie**, lecz
nic się z tym nie dzieje.
</nowiki>
Poprawne jest również to: %//__ten__ tekst// ma emotikon ;-)%%.
```

Bloki kodu

Bloki z kodem programu możesz załączać zaczynając każdy wiersz co najmniej dwoma spacjami (jak w poprzednich przykładach), możesz też użyć tagów `<code>` albo `<file>`.

```
To jest tekst z wcięciem na 2 spacje.
```

```
To jest preformatowany kod wszystkie spacje są zachowane: jak
<-te
```

```
Teraz jest całkiem tak samo, użyj tego sposobu aby pokazać, że cytujesz
plik.
```

Powyższe bloki zostały stworzone przez takie źródło:

```
To jest tekst z wcięciem na 2 spacje.
```

```
<code>
To jest preformatowany kod wszystkie spacje są zachowane: jak
<-te
</code>
```

```
<file>
Teraz jest całkiem tak samo, użyj tego sposobu aby pokazać, że cytujesz
plik.
</file>
```

Podświetlanie składni

[DokuWiki](#) może podświetlać składnię kodu źródłowego, co ułatwia jego czytanie. W tym celu używa [GeSHi](#) Generic Syntax Highlighter – więc każdy język wspierany przez GeSHi jest rozpoznawany. Składnia jest taka sama jak w blokach kodu w poprzedniej sekcji, ale tym razem w znaczniku jest

wstawiona dodatkowo nazwa zastosowanego języka, np. `<code java>` lub `<file java>`.

```
/**
 * The HelloWorldApp class implements an application that
 * simply displays "Hello World!" to the standard output.
 */
class HelloWorldApp {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
    }
}
```

Obecnie są rozpoznawane następujące języki: 4cs, 6502acme, 6502kickass, 6502tasm, 68000devpac, abap, actionscript-french, actionscript, actionscript3, ada, algol68, apache, applescript, asm, asp, autoconf, autohotkey, autoit, avisynth, awk, bascomavr, bash, basic4gl, bf, bibtex, blitzbasic, bnf, boo, c, c_loadrunner, c_mac, caddcl, cadlisp, cfdg, cfm, chaiscript, cil, clojure, cmake, cobol, coffeescript, cpp, cpp-qt, csharp, css, cuesheet, d, dcs, delphi, diff, div, dos, dot, e, epc, ecmarkup, eiffel, email, erlang, euphoria, f1, falcon, fo, fortran, freebasic, fsharp, gambas, genero, genie, gdb, glsl, gml, gnuplot, go, groovy, gettext, gwbasic, haskell, higest, hq9plus, html, html5, icon, idl, ini, inno, intercal, io, j, java5, java, javascript, jquery, kixtart, klonec, klonecpp, latex, lb, lisp, llvm, locobasic, logtalk, lolcode, lotusformulas, lotusscript, lscript, lsl2, lua, m68k, magiksf, make, mapbasic, matlab, mirc, modula2, modula3, mmix, mpasm, mxm, mysql, newlisp, nsis, oberon2, objc, objectc, ocaml-brief, ocaml, oobas, oracle8, oracle11, oxygene, oz, pascal, pcre, perl, perl6, per, pf, php-brief, php, pike, pic16, pixelbender, pli, plsql, postgresql, povray, powerbuilder, powershell, proftpd, progress, prolog, properties, providex, purebasic, pycon, python, q, qbasic, rails, rebol, reg, robots, rpspec, rsplus, ruby, sas, scala, scheme, scilab, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, systemverilog, tcl, teraterm, text, thinbasic, tsql, typoscript, unicon, uscript, vala, vbnet, vb, verilog, vhdl, vim, visualfoxpro, visualprolog, whitespace, winbatch, whois, xbasic, xml, xorg_conf, xpp, yaml, z80, zxbasic

Bloki kodu możliwe do pobrania

Gdy używasz składni `<code>` lub `<file>` jak powyżej, możesz także udostępnić ten kod do ściągnięcia. By to się stało, podaj nazwę pliku za kodem języka, jak tu:

```
<file php myexample.php>
<?php echo "hello world!"; ?>
</file>
```

myexample.php

```
<?php echo "hello world!"; ?>
```

Jeśli nie chcesz podświetlania kodu, ale chcesz udostępnić plik do pobrania, podaj myślnik (-) jako kod języka: `<code - myfile.foo>`.

Osadzanie kodu HTML i PHP

Możesz osadzić w swoim dokumencie surowy kod HTML i PHP używając tagów `<html>` lub `<php>`. (Gdy użyjesz w tagu wielkich liter, kod pojawi się na poziomie bloku.)

Przykład HTML:

```
<html>
This is some <span style="color:red;font-size:150%;">inline HTML</span>
</html>
<HTML>
<p style="border:2px dashed red;">And this is some block HTML</p>
</HTML>
```

`<html>` This is some inline HTML `</html>` `<HTML>` `<p style=„border:2px dashed red;”>`And this is some block HTML`</p>` `</HTML>`

Przykład PHP:

```
<php>
echo 'Wersja PHP: ';
echo phpversion();
echo ' (generated inline HTML)';
</php>
<PHP>
echo '<table class="inline"><tr><td>To samo, ale wewnątrz elementu
bloku:</td>';
echo '<td>'.phpversion().'</td>';
echo '</tr></table>';
</PHP>
```

`<php>` echo 'Wersja PHP: '; echo phpversion(); echo ' (inline HTML)'; `</php>` `<PHP>` echo '<table class=„inline"><tr><td>To samo, ale wewnątrz elementu bloku:</td>'; echo '<td>'.phpversion().'</td>'; echo '</tr></table>'; `</PHP>`

Zwróć uwagę: osadzanie HTML i PHP jest domyślnie zablokowane. Przy zablokowaniu kod jest wyświetlany, a nie wykonywany.

Agregacja kanałów RSS/Atom

[DokuWiki](#) może integrować dane z zewnętrznych kanałów XML. Do parsowania XML użyty został moduł [SimplePie](#). Wszystkie formaty zrozumiałe dla SimplePie mogą być używane także w DokuWiki. Możesz wpłynąć na renderowanie przez wiele dodatkowych parametrów oddzielonych spacjami:

Parametr	Opis
dowolna liczba	będzie użyta jako maksymalna liczba wyświetlanych elementów, domyślnie 8
reverse	wyświetla ostatnie elementy jako pierwsze w kanale
author	pokazuje nazwy autorów elementów

Parametr	Opis
date	pokazuje daty elementów
description	pokazuje opis elementu. Jeśli  HTML jest wyłączony, wszystkie znaczniki zostaną usunięte
nosort	nie sortuj elementów w kanale
n[dhm]	okres odświeżania, gdzie d=dni, h=godziny, m=minuty. (np. 12h = 12 godzin).

Okres odświeżania to domyślnie 4 godziny. Każda wartość poniżej 10 minut będzie traktowana jako 10 minut. [DokuWiki](#) na ogół stara się dostarczyć buforowane wersje strony, oczywiście jest to niewłaściwe, gdy strona zawiera dynamiczne treści zewnętrzne. Parametr ten nakazuje [DokuWiki](#) powtórne renderowanie strony jeśli minęło więcej czasu niż *okres odświeżania* od ostatniego renderowania strony.

Domyślnie kanał będzie sortowany po dacie, nowsze elementy jako pierwsze. Można je posortować od ostatnich używając parametru `reverse`, lub wyświetlić kanał jak jest przez `nosort`.

Przykład:

```
{{rss>http://slashdot.org/index.rss 5 author date 1h }}
```

- [Germany Drops Opposition To Nuclear Power](#) przez msmash (2025/05/19 18:01)
- [How Miami Schools Are Leading 100,000 Students Into the A.I. Future](#) przez msmash (2025/05/19 17:22)
- [New South Wales Education Department Caught Unaware After Microsoft Teams Began Collecting Students' Biometric Data](#) przez msmash (2025/05/19 16:40)
- [Thoughts About the Evolution of Mainstream Macroeconomics Over the Last 40 Years](#) przez msmash (2025/05/19 16:00)
- [Danes Are Finally Going Nuclear. They Have To, Because of All Their Renewables](#) przez EditorDavid (2025/05/19 13:16)

Makra sterujące

Są to elementy składni, które wpływają na to jak [DokuWiki](#) renderuje stronę, lecz same nie tworzą żadnej treści. Dostępne są następujące makra:

Makro	Opis
~~NOTOC~~	Gdy to makro zostanie znalezione na stronie, nie będzie tworzony spis treści
~~NOCACHE~~	DokuWiki domyślnie buforuje swoje wyjście. Gdy to nie jest pożądane (np. gdy jest używana składnia <code><php></code> jak wyżej), dodanie tego makra zmusi DokuWiki do renderowania strony przy każdym wywołaniu

Wtyczki składni

Składnia [DokuWiki](#) może być rozszerzona przez  [wtyczki](#). Instalacja i zasady używania poszczególnych wtyczek są opisane na ich własnych stronach. W tej instalacji [DokuWiki](#) są dostępne następujące wtyczki:

- [Add New Page plugin](#) 2025-04-22 przez [Damien Regad](#), [Benjamin Santalucia](#), [Sam Wilson](#) and

other contributors

Adds a "new page form" to any wiki page.

- [Blog](#) 2023-10-24 przez [Michael Hamann](#), [Michael Klier](#), [Gina Haeussge](#)
Use DokuWiki as blogging tool. (previous authors: Esther Brunner)
- [Button Plugin](#) 2025-03-29 przez [Remi Peyronnet](#)
Add button links syntax
- [color syntax plugin](#) 2022-10-19 przez [Harald Hanche-Olsen](#)
Write colored text in DokuWiki.
- [discussion plugin](#) 2021-12-31 przez [Michael Hamann](#), [Gerrit Uitslag](#), [Gina Häussge](#), [Christopher Smith](#), [Michael Klier](#), [Esther Brunner](#), [Matthias Schulte](#)
Provides discussion functionality for wiki pages
- [Draw.io plugin](#) 2021-02-21 przez [Milos Kozak](#)
Draw.io integration
- [Dw2Pdf plugin](#) 2023-11-25 przez [Andreas Gohr](#) and [Luigi Micco](#)
DokuWiki to PDF converter
- [Editor Plugin](#) 2020-12-13 przez [Gina Häußge](#), [Michael Klier](#), [Esther Brunner](#)
Displays a list of recently changed wiki pages by a given author
- [include plugin](#) 2023-09-22 przez [Michael Hamann](#), [Gina Häussge](#), [Christopher Smith](#), [Michael Klier](#), [Esther Brunner](#)
Functions to include another page in a wiki page
- [Info Plugin](#) 2020-06-04 przez [Andreas Gohr](#)
Displays information about various DokuWiki internals
- [MathJax plugin](#) 2021-11-20 przez [Mark Liffiton](#)
Enables MathJax (<https://www.mathjax.org/>) parsing of TeX math expressions in wiki pages
- [Note Plugin](#) 2024-04-15 przez [Anael Mobilia](#)
Add Note/Important/Tip/Warning Capability (DIV+CSS box)
- [nspages plugin](#) 2024-11-22 przez [Guillaume Turri](#)
Presents a toc of the selected namespace using <nspages>
- [Pagelist Plugin](#) 2023-08-27 przez [Matthias Schulte](#), [Michael Hamann](#), [Michael Klier](#), [Gina Haeussge](#)
Lists pages in a nice formatted way
- [simplenavi plugin](#) 2025-04-03 przez [Andreas Gohr](#)
Create a simple navigation tree based on namespaces
- [slider plugin](#) 2020-07-08 przez [Andreas Gohr](#)
Add a slider element to any DokuWiki page
- [Tag Plugin](#) 2023-10-17 przez [Michael Hamann](#), [Gina Häussge](#), [Christopher Smith](#), [Michael Klier](#), [Esther Brunner](#)
tag wiki pages
- [ToDo](#) 2024-05-10 przez [Leo Eibler](#), [Christian Marg](#), [Markus Gschwendt](#), [Robert Weinmeister](#)
Create a checkbox based todo list with optional user assignment (basic syntax: <todo>This is a ToDo</todo>). It can also be used as a lightweight task list management system.
- [Video Sharing Site Plugin](#) 2025-02-21 przez [Andreas Gohr](#)
Easily embed videos from various Video Sharing sites. Example: {{youtube>XXXXXX}}
- [Wrap Plugin](#) 2023-08-13 przez [Anika Henke](#)
Universal plugin which combines functionalities of many other plugins. Wrap wiki text inside containers (divs or spans) and give them a class (choose from a variety of preset classes), a width and/or a language with its associated text direction.
- [Yearbox Plugin](#) 2021-03-19 przez [Michael Große \(formerly: Symon Bent\)](#)
Builds a complete HTML calendar for the given year, with a link to create a new page for each day of the year. Existing pages will have a tooltip showing a preview of the page content.

Tłumaczenie strony

Dodaj swój e-mail jeżeli utworzyłeś, przetłumaczyłeś lub zmodyfikowałeś fragment tej strony:

- [Wojciech Kazimierzak](#) 2007/07/15 21:32
- [CreaThor](#) 2008/06/05 12:15
- [AndyGrond](#) 2016/01/18

¹⁾

To jest przypis

From:

<http://wiki.ostrowski.net.pl/> - **Kacper's Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.ostrowski.net.pl/doku.php?id=wiki:syntax&rev=1746778547>

Last update: **2025/05/09 10:15**